



MUZ-AP60VG



MUZ-AP71VG



R32

MSZ-AP60/71VGK

Standardní nástěnné jednotky Split-Inverter / chlazení nebo topení



Standardní nástěnné jednotky MSZ-AP, chlazení / topení

Označení vnitřní jednotky		MSZ-AP60VGK	MSZ-AP71VGK
Označení venkovní jednotky		MUZ-AP60VG	MUZ-AP71VG
Chlazení	chladič výkon (kW)	6,10 (1,4-7,3)	7,10 (2,0-8,7)
	příkon (kW)	1,59	2,01
	SEER	7,40	7,20
	třída energetické účinnosti	A++	A++
	Oblast použití (°C)	-10~+46	-10~+46
Vytápění	topný výkon (kW)	6,8 (2,0-8,6)	8,1 (2,2-10,3)
	příkon (kW)	1,67	2,12
	SCOP	4,60	4,40
	třída energetické účinnosti	A++	A+
	Oblast použití (°C)	-15~+24	-15~+24

Označení vnitřní jednotky		MSZ-AP60VGK	MSZ-AP71VGK
Průtok vzduchu v režimu chlazení (m³/h)	N / V	564 / 960	576 / 918
Hladina akustického tlaku (dB(A))	N / V	29 / 45	30 / 45
Hladina akustického výkonu (dB(A))		65	65
Rozměry (mm) ¹	Š / H / V	1 100 / 257 / 325	1 100 / 257 / 325
Hmotnost (kg)		16,0	17,0
Označení venkovní jednotky		MUZ-AP60VG	MUZ-AP71VG
Objemový průtok vzduchu (m³/h)		3 126	3 246
Hladina akustického tlaku chlazení / topení (dB(A))		56 / 57	56 / 55
Hladina akustického výkonu (dB(A))		69	69
Rozměry (mm)	Š / H / V	800 / 285 / 714	840 / 330 / 880
Hmotnost (kg)		40,0	55,0
Údaje o chladivu			
Celková délka vedení (m)		30	30
Max. výškový rozdíl (m)		15	15
Typ chladiva / množství / max. množství (kg)		R32 / 1,05 / 1,35	R32 / 1,50 / 1,80
GWP / ekvivalent CO ₂ / ekvivalent CO ₂ max. (t)		675 / 0,71 / 0,91	675 / 1,02 / 1,22
Množství předplněného chladiva pro (m)		15	15
Množství doplněného chladiva (g/m)		20	20
Průměr připojení chladiva Ø (mm)	kap. plyn	6	6
		12	12
Elektrické parametry			
Zdroj napětí (V/fáze/Hz)		220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50
Provozní el. proud (A)		7,10	8,80
Doporučený průřez vedení – přívod venkovní jednotky (mm²)		3 x 2,5	3 x 2,5
Doporučený průřez vedení – vnitřní jednotka / venkovní jednotka (mm²)		4 x 1,5	4 x 1,5
Doporučená velikost jištění (A)		16	20

¹ Pro výdechové lamely a proud vzduchu je nutné pod přístrojem naplánovat prostor o velikosti 100 mm.

Hladina akustického tlaku naměřena ve vzdálenosti 1 m před a 0,8 m pod vnitřní jednotkou v režimu chlazení.
Třída energetické účinnosti na stupnici od A+++ do D